

Le sol stratifié sera du type **QUICK-STEP® ELIGNA** de chez UNILIN, avec les caractéristiques suivantes:


- Dimensions de lames 1380 x 156 x 8 mm (colis de 1.7222 m<sup>2</sup>).
- Il sera constitué:
  - d'un **overlay** (1) bénéficiant de la technologie SCRATCH GUARD (10 fois plus de résistance aux micro-rayures par rapport à une surface sans SCRATCH GUARD).
  - d'un **papier décoratif** pour un sol nuancé et un aspect naturel (2) sans traits blancs à la jonction des lames.
  - d'un **panneau de base HDF** (3) de qualité collé hydrofuge ayant un taux de gonflement < 10 % conformément à la norme EN 13329.
  - d'un **contrebalancement mélaminé** (4) garantissant une tenue contre l'humidité et le gauchissement des lames.
- Il sera marqué PEFC, il répondra aux classements U3P3E1C2, selon la norme UPEC et 32 (AC 4) selon la norme EN 13329.
- Il aura le marquage CE selon la norme EN 14041.
- Il répondra à la résistance au glissement DS selon la norme EN 13893 et à la résistance au feu Cfl-s 1 selon la norme EN 14041.
- Il sera antistatique selon la norme EN 14041 et le taux d'émission de formaldéhyde sera max 0,025 ppm conforme la classe E1.
- Le sol stratifié aura une garantie de 25 ans pour l'usage domestique, 5 ans pour l'usage commercial, une garantie contre les éclaboussures et une garantie à vie sur le système UNICLIC.
- Il sera compatible avec un chauffage par le sol.
- On utilisera la sous-couche QUICK-STEP® (avec son film pare-vapeur intégré) adaptée au type de local, à savoir: UNISOUND ou UNISOUND PRO au rez-de chaussée, UNICLIC PLUS à l'étage.
- L'assemblage sera assuré par le système UNICLIC (sans colle entre les lames).
- Les joints de dilatation périphérique seront couverts par les plinthes (58x12 mm ou 77x14 mm) ou barres de seuil INCIZO coordonnés au décor du sol.
- Décor à choisir dans le nuancier ELIGNA.



U1300  
Wengé passionata planches



U1235  
Pin blanc brossé planches



UM1304  
Chêne verni gris clair planches



U1896  
Chêne cérusé blanc et huilé blanc planches



U866  
Hêtre verni planches



U864  
Cerisier verni naturel planches




U995  
Chêne vieilli verni naturel planches




U896  
Chêne verni naturel planches




U312  
Vieux chêne huilé mat planches



U1384  
Chêne héritage naturel monolame




U1043  
Noyer huilé planches



U996  
Merbau planches



U1386  
Chêne héritage passionata monolame



U1301  
chêne passionata planches

Pour plus d'informations, visitez le site [www.professionals.quick-step.com](http://www.professionals.quick-step.com)

Zone pour les coordonnées du contact usine et/ou de service prescription



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).