


Chicago Metallic[™] T24 Hook 2850


Fiche technique



Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

- Ossature T24 avec profilé porteur universel et entretoises à semelle à coupe droite
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

Vue de coupe



Bords compatibles



Raccords

Semelle à coupe droite



Gamme

Groupe Produits		Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Pièces par emballage	Kg par palette
Porteur										
T24 MR CL&HK		Porteur T24 à clic / à crochet	38	2400	001	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK			38	3600	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	15	54	19,5	70	1363
T24 MR CL&HK			38	4050	001, 901	25	101,25	36	50	1793
Entretoise										
T24 CT HOOK		Entretoise T24 à crochet	38	300	001, 04, 88, 901	150	45	13,1	70	916
T24 CT HOOK			38	600	001, 04, 88, 901	45	27	8,2	70	573
T24 CT HOOK			38	675	001, 901	75	50,63	14,7	42	618
T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 88, 901	45	54	15,7	72	1131
T24 CT HOOK			38	1350	001, 901	50	67,5	19,6	36	705
T24 CT HOOK			38	1500	001, 04, 88, 901	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK			38	1800	001, 04, 88, 901	25	45	16,2	60	972
Options pour cornières de rive										
L19x24		Cornière de rive en L 24x19 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901, Color-all	40	122	23	60	1379
F13		Profilé F 27 x 16 mm (pour des plaques d'une épaisseur de 12,5 mm)	39,5	3200	001, 04, 88, 901	16	51,2	19,8	50	990
W20		Cornière à joint creux 20x20x20x20 mm	20	3050	001, 04, 88, 901	20	61	27,8	60	1669
L24x24 FLEX		Cornière de rive souple 24x24 mm - blanche	24	2500		10	25	5,3	50	267
Accessoires										
FH B		Coulisseau plié pour des profilés T Chicago Metallic™	82			100		1,5		
HDC 4		Clip anti-soulèvement en acier pour dalles en épaisseur 15-20 mm (bord A)				100		0,3		
QH HH 140		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets				100		3,6	72	



Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Lumières	Distance entre lumières (mm)
T24 MR CL&HK	Porteur T24 à clic / à crochet	38	2400	24	50 / 100 / 22 x 100 / 50
T24 MR CL&HK		38	3600	36	50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 MR CL&HK		38	4050	24	84,375 / 168,75 / 22 x 168,75 / 84,375
T24 CT HOOK	Entretoise T24 à crochet	38	300	0	300
T24 CT HOOK		38	600	1	300 / 300
T24 CT HOOK		38	675	1	337,5 / 337,5
T24 CT HOOK		38	1200	3	300 / 300 / 300 / 300
T24 CT HOOK		38	1350	1	675 / 675
T24 CT HOOK		38	1500	0	1500
T24 CT HOOK		38	1800	5	300 / 300 / 3 x 300 / 300

Des longueurs spéciales et des lumières adaptées sont disponibles sur demande.

Performances



Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m ²	
		Flèche maximale 2,5 mm	Flèche maximale 4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7
1200	675 x 675	6,4	10,8
1200	1350 x 675	7,2	11,9
1350	675 x 675	5,2	8,8
1350	1350 x 675	5,8	9,7



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

Classe B



Environnement

Totalement recyclable

Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

Rockfon

(ROCKWOOL France S.A.S.)
111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél.: 01 40 77 82 82
Fax.: 01 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr
www.rockfon.fr



(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z