LUTÈCE® MULTIC 25KG



Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller, petits travaux d'enduisage et travaux divers pour tous corps de métier.

LES + PRODUITS

- Rebouchage:
- Gâchage et Mise en oeuvre faciles
- Souple et non collant
- Sans retrait ni fissures
- Prise lente (25 min) adaptée aux gros rebouchages
- Enduisage:
- Prise linéaire et progressive
- Souple et onctueux
- Bon rendu de finition
- Idéal pour I

DESCRIPTION

Fonction	Reboucher, Sceller et travaux divers	Type d'application	Manuel
		Teinte ou couleur parement	Blanc
Largeur	350 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Type de plâtre	pour un sac de 25 kg	
Type de plâtre		
	B1/20/2 Plâtre de construction	
Granulométrie	Fin	

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE



N° DTU	25.1
N° DoP	PEM001
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

Durée d'utilisation	Enduisage : env. 40 min
Durée d'utilisation	Rebouchage : env. 25 min
Temps de finition	15 min (enduisage)
Temps d'attente	5 min (enduisage)
Epaisseur mini d'application	8 mm (enduisage)
Délai minimum avant finition	Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux
Délai minimum avant finition	Rebouchage : dès que le plâtre est pris
Temps d'emploi	20 min (enduisage)
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	Enduisage : 8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm (enduisage)

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Lutèce® Multic 25kg 63s	3496252010626	Palette de 63 Sac(s)	25 kg

