



HYDRO MINERAL

DÉCAP GRAFFITIS

Nettoyant Graffitis En Gel

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Le DÉCAP GRAFFITIS Hydro-Minéral est un nettoyant en gel spécialement conçu pour le nettoyage des graffitis, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la plupart des supports (bois, béton, métal, pierre) sans les altérer.

Utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement. Le DÉCAP GRAFFITIS Hydro-Minéral n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur



Extérieur

Efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique.
Sans solvant chloré, sans paraffine, sans distillats de pétrole.

Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.

Non inflammable.



LIMITE D'EMPLOI :

Procéder à un essai avant toute application.

Pour la protection, nous vous recommandons d'utiliser notre système Anti-Graffitis, comprenant une couche de minéralisant de consolidation et une couche de film de protection incolore, compatible avec le Décap-Graffitis.



CONDITIONNEMENT : En pots de 5 Kg et 1 Kg.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 7-4.17]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z



FABRIQUÉ
EN FRANCE



HYDRO MINERAL

DÉCAP GRAFFITIS

Nettoyant Graffitis En Gel

Fiche d'application

MISE EN OEUVRE :



Brosse



Rouleau



Eau

Produit prêt à l'emploi : Utilisation en application au rouleau ou à la brosse. Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement (de 15 minutes à 2 heures maxi). Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. Brosser pour enlever les résidus. Essuyer et rincer à l'eau.

Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Kg = 7 à 10 m² (suivant les peintures)

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	30°C



Flashez moi !



Pour voir la vidéo d'application



Procéder à un essai avant toute application.

Le DÉCAP GRAFFITIS Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer. **Protéger tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné.** Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel. Il n'est pas utile d'appliquer le Décap Graffitis sur toute la surface si elle n'est pas taguée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau.

Recycler ou éliminer Les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES :

ETAT : gel

COULEUR : incolore

ODEUR : Aromatique

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

Eviter le rejet dans l'environnement.

Eliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.

Contact avec les yeux : Rincer à l'eau. Consulter un médecin si la douleur, les clignotements, le larmoiement ou la rougeur persistent.

Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin si une indisposition se développe.

D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Gants

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 7-4.17]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : info@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z

FABRIQUÉ
EN FRANCE