





34 438 003 GROHTHERM 1000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage mural apparent
- **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
- **GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Réglage de la température quasi-instantané; anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- **Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 438 003 GROHTHERM 1000 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47972000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4797400M)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 3: Poignée contrôle de température Grotherm 2000 (N ° de commande 47978000)
- 3.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 4797400M)
- 4: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 5: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)
- 6: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
- 7: Clapets anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 7.1: filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 7.2: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12075000)
- 8.1: Joint (N ° de commande 0138600M)
- 8.2: Rosace (N ° de commande 0221000M)
- 9: Clapets anti-retours (N ° de commande 47886000)
- 10: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)*
- 11: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 12: Clé (N ° de commande 19332000)*

*Accessoires spéciaux