

Revêtement technique intérieur projeté de couleur bleue pour l'étanchéité à l'air des murs.

LES + PRODUITS

- + Renforce les performances d'étanchéité à l'air des doublages collés ou sur ossatures.
- + Traite simultanément les murs maçonnés et les jonctions menuiseries/maçonnerie et plafond/maçonnerie
- + Application par projection, simple et rapide
- + S'utilise sur to

DESCRIPTION

Fonction	Résidentiel neuf (maisons individuelles, logements collectifs...)	Largeur	350 mm
-----------------	--	----------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plâtre	C6/50/2 enduit mince de finition
-----------------------	----------------------------------

PERFORMANCES

Réaction au feu (Classe CE)	A1
------------------------------------	----

RÉFÉRENCES

No. Atec	9/12-954
N° DoP	PEM003
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

LOGISTIQUE

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
AEROBLUE 25kgs 25s	3496250293762	Palette de 25 Sac(s)	25,3 kg
AEROBLUE 25kgs 50s	3496250206021	Palette de 50 Sac(s)	25,3 kg