

Plaque de plâtre hydrofugée et pré-imprimée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

### LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Finition Premium : chantier propre, économie de la couche d'impression
- + Haute résistance à l'

## DESCRIPTION

<b>Teinte ou couleur parement</b>	Blanc et ivoire	<b>Epaisseur réelle</b>	25 mm
<b>Poids au m2</b>	20,3 kg	<b>Largeur</b>	900 mm
<b>Epaisseur arrondie de la plaque</b>	25 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de bord</b>	Aminci
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Type de bord Placo</b>	BA
<b>Composants essentiels plaque</b>	Plâtre
<b>Dureté superficielle</b>	HD
<b>Pare vapeur</b>	Non

### PERFORMANCES

<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	H1
<b>Réaction au Feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Résistance thermique</b>	0,07 m2.K/W

### RÉFÉRENCES

### MISE EN OEUVRE

<b>N° ATEC</b>	9/10-900*V1
<b>N° DoP</b>	PL015
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

<b>Produits de finition associés</b>	Enduit, bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande papier

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>	<b>Longueur</b>
Placo® Duo'Tech® 25 Prem Marine 260	3496250296053	Pile de 30 Plaque(s)	56,9 kg	2600 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Prem Marine 300	3496250296343	Pile de 30 Plaque(s)	65,6 kg	3000 mm