

Plaque de plâtre à très hautes performances acoustiques, haute dureté superficielle et intégrant l'innovation Activ'Air®.

LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 57 dB en cloison 98/48
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Résistance au feu EI60 avec joints horizontaux en vis à vis non protégés et boîtiers électriques non prot

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non
Type de plaque	I

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	9/10-900*V1
N° DoP	PL010
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech25 Activ'Air® 90/260	3496250216549	Pile de 30 Plaque(s)	47,5 kg	2600 mm
Placo® Duo'Tech25 Activ'Air® 90/300	3496250216563	Pile de 30 Plaque(s)	54,8 kg	3000 mm