

Déclaration des Performances n° V 08

Code d'identification unique :

Batidol

Usage prévu :

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 459-1 : 2015

L'AFNOR, organisme notifié n°0333 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine selon le système 2+

Performances déclarées : Chaux dolomitique DL 85-30-S1

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Essais sur mortiers		
• Teneur en air	≤ 12 %	
• Pénétration	> 10 mm et < 50 mm	
CaO + MgO	≥ 85 %	
MgO	≥ 30 %	
CO ₂	≤ 9 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Stabilité	Satisfait à l'essai	
Granulométrie, refus à 0,2 mm	≤ 2 %	
Granulométrie, refus à 0,09 mm	≤ 7 %	
Teneur en eau libre	≤ 2 %	
Durabilité	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 15 février 2022 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Marine Charles, Directrice générale

