



Plaque de plâtre acoustique et hydrofugée, à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : 50 % de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- + Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Bleu	Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	12 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Phonique Marine BA13 120/250	3496250118621	Pile de 50 Plaque(s)	36 kg	2500 mm
Placo® Phonique Marine BA13 120/270	3496250118744	Pile de 50 Plaque(s)	38,9 kg	2700 mm