

# Meuleuse Ø 230 mm LXT

## DGA900ZK

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit  
seul

**Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale**

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée arrière anti-vibration.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	66 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

**Code EAN 0088381850407**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6  
Poignée Standard



821717-0  
Coffrets de transport et moulages



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

143486-6  
Poignée Standard



821717-0  
Coffrets de transport et moulages

