

GA9060

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W

Conçue pour l'ébarbage industriel : plus durable, plus légère

Code EAN : 0088381809979



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 2200 W

Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 6,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 450 x 250 x 140 mm
Poids net EPTA 5,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur plus résistant aux travaux lourds.
- Ses compacité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (122847-3)
Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195384-0)
Carter de protection pour tronçonnage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (194044-1)
Écrous de blocage (224554-5)
Flasque de blocage (224415-9)
Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (122891-0)
Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122913-6)
Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)
Clé à ergots 35 mm (longue) (782407-9)
Disques à concrétion diamant pour métal (B-53718)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782407-9 Clé à ergots
1 X 152539-0 Poignée latérale

Charbon : 197129-2