



## DESTINATION

- ▣ Terrasse jardins
- ▣ Terrasse végétalisée
- ▣ Mur enterré

## SUPPORT

- ▣ Maçonnerie
- ▣ Bois et panneaux dérivés
- ▣ Isolant
- ▣ Acier

**Chape souple d'étanchéité anti-racines constituée d'une armature en fibres de polyester non-tissé et de bitume élastomère.**

**Face supérieure est protégée par une autoprotection minérale.**

**Face inférieure est recouverte d'un film thermofusible.**

### PRÉSENTATION

La masse bitumineuse contient des agents anti-racines empêchant la pénétration des racines à travers le complexe étanche.

### EMPLOI

**Sopralène® Flam Jardin** sert de couche supérieure, d'un complexe étanche anti-racines, utilisée en terrasses jardins et en terrasses végétalisées (**Sopranature®**).

**Sopralène® Flam Jardin** est aussi utilisé pour les relevés de ces mêmes complexes, ainsi qu'en revêtement de murs enterrés et dans le cas de terrasses multifonctions.

### MISE EN ŒUVRE

**Sopralène® Flam Jardin** est mis en œuvre exclusivement par soudure au chalumeau à propane.

### RÉGLEMENTATION ET AGRÉMENT


Document Technique d'Application (DTA).  
D.T.U de la série 43.

### MARQUAGE



### STOCKAGE

Debout sur palette houssée.

PRODUIT	CODE	DÉTAIL	EN SAVOIR +
<b>Sopralène® Flam Jardin</b> Dimension : 6 m x 1 m Poids : environ 25 kg Rouleaux par palette : 42	 <b>00098557</b>	Surface à traiter : .....m <sup>2</sup> Consommation : .....	