

FICHE PRODUIT APSR

SUSPENTE RAPIDE DE 180 À 2000 MM RESSORT INOX



DESCRIPTION

Suspente réglable avec ressort en acier inox et composée de deux tiges lisses de 4 mm de diamètre.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension rapide pour la réalisation de plafond modulaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions		Réglage (mm)		Charge maxi daN*	Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Mini	Maxi		Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.		
APSR018030	46	30	180	300	36	Boîte	100	4,51	60	3601590000899
APSR030060	46	30	300	600	36	Boîte	100	6,80	45	3601590000905
APSR060100	46	30	600	1000	36	Boîte	100	9,91	30	3601590000912
APSR080150	46	30	800	1500	36	Boîte	100	14,00	15	3601590000929
APSR110200	46	30	1100	2000	36	Boîte	100	17,79	15	3601590000936

* charge calculée crochets fermés



MISE EN ŒUVRE




1. Ajuster la longueur des tiges lisses en appuyant sur le ressort.



Avec fourrure

Fixer la suspente rapide sur le support haut.

Insérer le crochet dans un cavalier. Puis clipser le tout dans la fourrure.



Avec ossature longue portée

Fixer la suspente rapide à l'aide d'une cheville béton.

Insérer le crochet dans le profil OMNIFIX.

AVANTAGES PRODUITS

- Réglable de 180 à 2000 mm