

# CLÔTURE EN BRANDE

L'écologie sans entretien, dans votre jardin



LA BRANDE, **LE PRODUIT 100% NATUREL**,  
ÉCOLOGIQUE PAR EXCELLENCE



Cette clôture traditionnelle entièrement façonnée à la main totalement occultante ;  
7 à 8 cm d'épaisseur, 15 Kg garantie au m<sup>2</sup>, brande sèche, sans feuille.

**DIFFÉRENTES HAUTEURS :**

0.75 m ; 1.00 m ; 1.25 m ;  
1.50 m ; 1.75 m ; 2.00 m.

**LONGUEUR PANNEAUX :** 2.00 m



# TECHNIQUE DE POSE

ETAPE 1



Scellement des poteaux obligatoirement dans un plot béton, mis d'aplomb, de niveau et parfaitement aligné.

• **PIQUETS BOIS :**

Acacias, châtaigner, ou autres essence en traitement classe 4  
Section rond ou carré 100 mm minimum, et 70 cm en terre minimum

• **POTEAU BÉTON :**

Section carré 100 mm minimum, et 70 cm en terre minimum

• **POTEAU ACIER :** Fer en té de section 40 mm minimum, et 70 cm en terre minimum ou 50 cm dans un mur

• **POTEAU ALU :** Poteau profile aluminium adaptable sur toutes grilles soudées, 70 cm en terre minimum

ETAPE 2



Mise en place d'un soubassement fortement conseillé soit un madrier, plaque standard béton etc.

ETAPE 3



**Tendre des fils de tension de chaque côté du support pour venir fixer la brande en « sandwich ».** Utiliser des jambes de force en fer en L, à fixer de chaque côté de la clôture à chaque extrémité et à chaque angle.

ETAPE 4



**Présenter les panneaux de brande idéalement à 2 personnes, attacher au support afin que la clôture ne fasse qu'un.** Le travail d'attache est long mais indispensable à la durée de vie de votre clôture. Pour finir taper sur la tête de clôture afin d'obtenir un horizon parfait.

DISTRIBUTEUR

