

DÉTAILS

Le panneau en laine de roche rigide Rockbay de Rockwool est utilisé pour l'isolation thermique des contours de fenêtres de façades.

Non revêtu, ce panneau isolant est constitué d'une laine de roche mono densité.



PLUS PRODUIT

- Incombustible
- Compatible IGH et ERP

CONSEILS D'UTILISATION

Domaines d'application :

- Isolation thermique par l'extérieur des contours de fenêtres de façades
- Tout bâtiment, y compris IGH et ERP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Laine de roche	Gamme	ROCKBAY
Poids en Kg au m2	3.1	Code douane SH8	68061000

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité (DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires, définies par l'Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

