

▶ **SYSTÈME D'ARRIMAGE 2000 daN/50 MM** CONFORME À LA NORME EN 12 195-2



ARRIMAGE POIDS LOURDS À TENDEUR ERGONOMIQUE

- Largeur de sangle 50 mm.
- Tendeur ergonomique.
- Rupture de la sangle seule 6 T
- Extrémités : crochets doigts écartés
- Longueur utile du système : 9 m



LE + CONFORT
Pour une **FORCE D'ARRIMAGE MAXIMALE** sans effort.



Ref. **ERGO PP 1065**

Capacité d'arrimage

2000 daN 4000 daN

ARRIMAGE POIDS LOURDS

- Largeur de sangle 50 mm.
- Tendeur à rochet à ouverture sécurisée.
- Rupture de la sangle seule 6 T
- Longueur utile du système : 9 m



- Extrémités : crochets doigts écartés

Ref. **811PP/1065**

Capacité d'arrimage

2000 daN 4000 daN



- Extrémités : crochets doigts serrés

Ref. **811PP/1006**

Capacité d'arrimage

2000 daN 4000 daN

Nombreuses extrémités possibles sur demande.

▶ **SYSTÈME D'ARRIMAGE 1000 daN/35 MM** CONFORME À LA NORME EN 12 195-2



ARRIMAGE TYPE ARTISANS

- Largeur de sangle 35 mm.
- Tendeur à rochet à ouverture sécurisée.
- Rupture de la sangle seule 3,2 T
- 1 partie en ceinture

Ref. **917/1**

Capacité d'arrimage

2000 daN



ARRIMAGE TYPE ARTISANS

- Largeur de sangle 35 mm.
- Tendeur à rochet à ouverture sécurisée.
- Rupture de la sangle seule 3,2 T
- Extrémités : crochets doigts serrés

Ref. **917/1004**

Capacité d'arrimage

1000 daN 2000 daN



Références disponibles en blister



▶ **SYSTÈME D'ARRIMAGE 400 daN/25 MM** CONFORME À LA NORME EN 12 195-2



ARRIMAGE TYPE TOURISME

- Largeur de sangle 25 mm.
- Boucle à came.
- Rupture de la sangle seule 1,2 T
- 1 partie en ceinture

Ref. **803/1**

Capacité d'arrimage

250 daN



ARRIMAGE TYPE TOURISME

- Largeur de sangle 25 mm.
- Tendeur à rochet.
- Rupture de la sangle seule 1,2 T
- Extrémités : crochets doigts serrés

Ref. **906/1002**

Capacité d'arrimage

400 daN 800 daN



Références disponibles en blister

