

CONTRECOLLÉ

Stabilité dimensionnelle et esthétique



Essence	Produit	Épaisseur	Largeur
Sapin du Nord	Contrecollé 2 plis	80 mm	220 mm
		100 mm	200 mm
			220 mm
			240 mm
		120 mm	240 mm
	140 mm	240 mm	
	Contrecollé 2 plis	140 mm	140 mm
Contrecollé 3 plis	160 mm	160 mm	
	180 mm	180 mm	
	200 mm	200 mm	
Pin Rouge du Nord	Contrecollé 2 plis	70 mm	120 mm
			140 mm
			190 mm
			240 mm
	Contrecollé 2 plis	90 mm	90 mm
	Contrecollé 3 plis	140 mm	140 mm
		200 mm	200 mm

LES PLUS PRODUIT

- + Bois sec, purgé de défauts, pour une forte stabilité dimensionnelle et une esthétique de qualité
- + Rectitude des poutres et poteaux
- + Produit optimal pour la taille sur machine numérique



Charpente apparente en poutres contrecollées

CARACTÉRISTIQUES

Essences

Sapin du Nord (*Picea Abies*) ou Pin Rouge du Nord (*Pinus Sylvestris*) suivant les sections

Origine


Allemagne, Autriche, Scandinavie

Aspect


Bois raboté 4 faces avec chanfreins

Composition

2 Plis



3 Plis



Longueur

Jusqu'à 13.50 m

PERFORMANCES

Marquage CE relatif à la norme EN 14080-2013

Collage structural correspondant aux utilisations en classes de service 1 et 2* pour le Sapin et jusqu'à la classe 3* pour le Pin Rouge du Nord

Eco-certification sur demande



*Après préservation adéquate