

PLACOMIX® PRO

POUR UN GAIN DE TEMPS
ET UN CONFORT DE POSE

LA PRATICITÉ
DES ENDUITS
DE JOINTOIEMENT
PRÊTS À L'EMPLOI



- Applicables directement après ouverture du seau sans malaxage ni ajout d'eau



- Très bonne glisse, un effort limité pour une productivité maximale



- Ponçage facile pour une qualité de finition sans forcer



- Compatibles avec tous modes d'applications : manuelle, mécanisées (Bazooka, boîte à charge, Airless®)



NOUVELLES FORMULES



Pensez à Placomix
PRO Finition pour
vos surfaçages avant
mise en peinture



PLACOMIX® PRO

Enduit prêt à l'emploi
pour le traitement des joints
entre plaques de plâtre



CARACTÉRISTIQUES PLACOMIX® PRO ET PRO ALLÉGÉ

- **Type de produit** : enduit en pâte à séchage
- **Couleur** : blanc
- **Destination** : pièces sèches
- **Outils d'application** : couteau, platoir, Bazooka™, machine Airless®
- **Délai minimum avant redoublement des joints** : 12 à 48 heures
- **Délai avant mise en peinture** : 24 à 48 heures
- **Épaisseur rebouchage** : 5 mm max
- **Temps d'utilisation après ouverture** : plusieurs jours
- **Préparation** : prêt à l'emploi
- **Précaution d'emploi** : appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
- **Conditions d'utilisation** : de +5°C à +30°C
- **Consommation** :
 - Placomix® PRO : 1 seau de 22 kg = environ 45 m²
 - Placomix® PRO Allégé : 1 seau de 17 kg = environ 45 m²
- **Poids** :
 - Placomix® PRO : 22 kg
 - Placomix® PRO Allégé : 17 kg
- **Durée de conservation** : 9 mois
- **Stockage** : à l'abri du gel
- **Réaction au feu** : A2-s1, d0
- **Étiquetage sanitaire** : A+

RÉFÉRENCES

- **Marquage** : CE
- **Numéro DOP** : PEM021
- **Référence de norme européenne** : EN 13963:2005
- **N° DTU** : 25.41 - 25.42

**SYSTÈME
PLACO®**
PERFORMANCES
GARANTIES

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

Produit	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placomix® PRO	A83620000	3496250266674	33 seaux par palette	22	0,77	J+2
	A83620011	3496250266674	11 seaux par palette	22	0,27	J+5
Placomix® PRO Allégé	A86700000	3496250266698	33 seaux par palette	17	0,60	J+2
	A86700011	3496250266698	11 seaux par palette	17	0,22	J+5
Placomix® PRO Finition	A83680033	3496250346048	33 seaux par palette	25	0,87	J+2
	A83680011	3496250346048	11 seaux par palette	25	0,30	J+5