

DHR165RMJ

Perforateur SDS-Plus 18 V Li-Ion 4 Ah 16 mm

Compact, ergonomique et léger pour des perforations jusqu'à 16 mm dans le béton

Code EAN : 0088381685818



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2

Régime

Vitesse à vide max. 1600 tr/min

Cadence

Frappe 0 à 5300 cps/min
Cadence de frappe max. 5300 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 1,3 Joules
Ø max. dans le béton 16 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 24 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 12 m/s²
Vibration 3ax perçage (a_h) 3 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 88 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 297 x 79 x 253 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Chargeur performant à contrôle actif pour une optimisation de la charge et un temps de recharge de 36 min
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 415486-9 Butée de profondeur
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 838109-6 Moulage MAK-PAC pour perforateur SDS-Plus

Charbon : 191971-3