





Bénéfices

-  Moins de bruit Permet d'atteindre la performance de 48dB avec des plaques Placoplatre® BA 25 standard
-  Isolation phonique Gain de +3dB (par rapport à la même cloison avec un montant Stil® M 62
-  Gain de temps Gain de temps à la pose grâce au système Placoplatre®
-  Finition simplifiée Mise en œuvre classique

Description

Profilé métallique pour cloisons à hautes performances acoustiques

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Montant Stil® MSP 62-50/299 bot10L	3496250270350	2,99	0,05	Palette de 240 pièces	2990	50	60,5	H64762990
Montant Stil® MSP 62-50/319 bot10L	3496250253964	3,19	0,05	Palette de 240 pièces	3190	50	60,5	H64763190
Montant Stil® MSP 62-50/399 bot10L	3496250253988	3,99	0,05	Palette de 240 pièces	3990	50	60,5	H64763990

Caractéristiques

Dimensions

Largeur d'aile (mm)

6 mm

Épaisseur de la matière (mm)

0,59 mm

Largeur de l'UB (m)

0,05 m

Poids au mètre linéaire

0,87 kg

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages acoustiques

Le type de produit

Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005