



# Chicago Metallic<sup>™</sup> T35 Hook 650

Fiche technique



# Chicago Metallic<sup>™</sup> T35 Hook 650


Fiche technique



# Chicago Metallic™ T35 Hook 650

- Ossature T35 avec raccord de profilé porteur à joint articulé et entretoises à semelle à coupe droite
- Utilisée pour créer des plafonds industriels composés de panneaux lourds et de grandes dimensions
- Ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents
- Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires

## Vue de coupe



## Bords compatibles

Apparent















## Raccords

Semelle à coupe droite












## Gamme

Groupe Produits		Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Pièces par emballage	ml par emballage	Kg par emballage	Pièces par emballage	Kg par palette
<b>Porteur</b>										
T35 MR HOOK		Porteur T35 à crochet	38	3200	00, 001, 04, 88	15	48	20,2	50	1011
T35 MR HOOK			38	3600	00, 001, 04, 88	15	54	22,8	50	1140
<b>Entretoise</b>										
T35 CT HOOK		Entretoise T35 à crochet	38	600	00, 001, 04, 88	50	30	12,3	70	862
T35 CT HOOK			38	1000	00, 001, 04, 88	40	40	16,3	42	686
T35 CT HOOK			38	1200	00, 001, 04, 88	40	48	19,6	36	706
T35 CT HOOK			38	1500	00, 001, 04, 88	40	60	24,5	36	881
T35 CT HOOK			38	1506,25	00, 001, 04, 88	40	60,25	24,6	36	885
T35 CT HOOK			38	1995	00, 001, 04, 88	15	29,93	12,7	50	634
<b>Options pour cornières de rive</b>										
L30x30		Cornière de rive en L 30x30 mm	30	3050	00, 001, 04, 88	25	76,25	23,3	60	1400
<b>Accessoires</b>										
FH B		Coulisseau plié pour des profilés T Chicago Metallic™	82			100		1,5		
HDC 6 P2		Clip anti-soulèvement à ressorts en acier à associer avec le clip HDC 6 P1				100		2,7		
HDC 6 P1		Clip anti-soulèvement en acier pour dalles en épaisseur 50-80 mm (bord A) (à associer avec HDC 6 P2)				100		0,7		
QH HH 140		Suspente assemblée à réglage rapide avec 2 crochets				100		3,6	72	

Merci de bien vouloir contacter Rockfon® pour toute information complémentaire concernant les accessoires et les cornières de rive.



## Position des lumières et des trous de suspension

Groupe Produits	Description	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Lumières	Distance entre lumières (mm)
T35 MR HOOK	Porteur T35 à crochet	38	3200	32	 50 / 100 / 30 x 100 / 50
T35 MR HOOK		38	3600	18	 100 / 200 / 16 x 200 / 100
T35 CT HOOK	Entretoise T35 à crochet	38	600	1	 300 / 300
T35 CT HOOK		38	1000	1	 500 / 500
T35 CT HOOK		38	1200	1	 600 / 600
T35 CT HOOK		38	1500	0	 1500
T35 CT HOOK		38	1506,25	0	 1506,25
T35 CT HOOK		38	1995	0	 1995
T35 CT HOOK		38	1995	0	 1995

## Performances



### Capacité de charge

Distance des suspentes (mm)	Modulation (mm)	Kg/m <sup>2</sup>	
		Flèche maximale 2,5 mm	Flèche maximale 4,0 mm
1200	600 x 600	11,8	19,9
1200	1200 x 600	13,0	21,5
1200	1500 x 1000	4,7	7,9



### Réaction au feu

A1



### Résistance à la corrosion

Classe B



### Environnement

Totalement recyclable



Rockfon® est une marque déposée  
du Groupe ROCKWOOL.

01:2018 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System® – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.

**Rockfon**

(ROCKWOOL France S.A.S.)  
111, rue du Château des Rentiers  
75013 Paris  
Tél.: 01 40 77 82 82  
Fax.: 01 45 86 77 90  
E-mail: [info@rockfon.fr](mailto:info@rockfon.fr)  
[www.rockfon.fr](http://www.rockfon.fr)



(ROCKWOOL France S.A.S.)  
Société par actions simplifiée au capital de  
12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris  
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z