

**Déclaration des Performances**

N° 1150817

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
526 PROLIAQUA
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier-colle amélioré (C2 ET) résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux  
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004-1: 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                       | Performances            |
|---|-------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                              | Classe E                |
| <b>Dégagement de substances dangereuses</b>         | Voir FDS                |
| <b>Adhérence :</b>                                  |                         |
| - initiale par traction                             | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| - par traction après temps ouvert allongé 30min     | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Glissement :</b>                                 | ≤ 0,5 mm                |
| <b>Durabilité :</b>                                 |                         |
| - Adhérence par traction après action de la chaleur | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| - Adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| - Adhérence par traction après cycles gel/dégel     | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général  
A Issy-les-Moulineaux le: 26/06/2019

