CE

Déclaration de performances

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011

N° INDI-DOE.DOP019 pour le produit

INDIPARE-VAPEUR

1. Code d'identification unique du type de produit.	EN 13984
2. Type de produit, numéro de charge ou de série ou tout autre marquage permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11 § 4.	Numéro de charge: voir impression sur le produit
3. Usage (ou usages) du produit de construction prévu(s) par le fabricant, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.	Pare-vapeur mis en oeuvre sous l'isolation thermique
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 § 5.	Matériaux de Construction Distribution 203 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG
5. Le cas échéant nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 § 2.	Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V.	Système 3
7. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée.	Les laboratoires notifiés suivants ont réalisé les essais de type selon le système 3 et délivré les rapports d'essais correspondants

Laboratoire d'essais	Numéro d'identification	Type d'essais	Rapport d'essais n°
MPA TU Braunschweig	0761	Réaction au feu	5168/279/09
MPA TU Braunschweig	0761	Perméabilité à la vapeur d'eau	5168/279/09

8. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une évaluation technique européenne.	Non applicable

9. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13501-1
Résistance à la pénétration de l'eau (2 kPa)	W1	EN 1928
Résistance en traction (MD)	170 N/5 cm	EN 12311-2
Résistance en traction (CD)	115 N/5 cm	EN 12311-2
Allongement (MD)	> 250 %	EN 12311-2
Allongement (CD)	> 400 %	EN 12311-2
Résistance à la déchirure au clou (MD)	> 115 N	EN 12310-1
Résistance à la déchirure au clou (CD)	> 125 N	EN 12310-1
Durabilité		
– Vieillissement	passe	EN 1296
– Alkali	passe	EN 13984
Résistance au cisaillement des joints	non déclaré	EN 12317-2
Résistance au choc	non déclaré	EN 12691
Longueur	50 m (-0 %)	EN 1848-2
Largeur	1,5 m (-0 %)	EN 1848-2
Masse surfacique	188 g/m² (+/-7 %)	EN 1849-2
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd = 100 m	EN 1931
Rectitude	passe 75 mm / 10 m	EN 1848-2
Etanchéité à l'eau des joints	non déclaré	
Substances dangereuses	non déclaré	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et son nom par les Directeurs Généraux :

14 juillet 2013 Strasbourg

(Date et lieu de délivrance)

Annexes: une fiche de données sécurité conforme au Règlement (EG) n° 1907/2006 (REACH), Annexe II est adjointe à cette Déclaration de Performances, conformément à l'article 6 (5) du Règlement (UE) n°305/2011.