

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humid

LES + PRODUITS

- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

DESCRIPTION

Longueur	660 mm	Epaisseur réelle	70 mm
Poids au m2	68,1 kg	Poids moyen	22,7 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants essentiels 1	Plâtre
-------------------------	--------

PERFORMANCES

Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu (M0-M4)	M0

RÉFÉRENCES

N° DTU	25-31
Norme	CE
N° DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Bande à cueilli
Produits de finition associés	Bande de renfort d'angle
Produits de finition associés	Bande résiliante
Produits de finition associés	Colle
Produits de finition associés	Cornière PVC
Produits de finition associés	Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Caroplatre® Hydro 7 40P	3496252005967	Palette de 40 Pièce(s)
