



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

*En conformité avec le règlement de l'UE (Union européenne): n ° 305/2011  
(Règlement sur la construction du produit - CPR)*

Déclaration des Performances-Nr. GR 00201

1. Code d'identification unique du produit type:

**Poly Max® Fix & Seal Express Blanc**

2. Usage(s) prévu(s):

**Mastics pour éléments de façade pour des applications intérieures et extérieures,  
pour joints sanitaires**

3. Fabricant:

**Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands**

4. Mandataire:

**Non applicable**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3**

**Système 3 pour le comportement au feu selon la classe E**

6. Norme harmonisée: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12.5P)/S (S3)**

Organisme(s) notifié(s): **IFT Rosenheim GmbH (NB0757)**

7. Performances déclarées:

Conditionnement: **Procédure B (selon ISO 8339)**

Substrat: **Verre (sans apprêt),**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe E	EN 15651-1 :2012
Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement	NPD	
<b>Étanchéité à l'air et à l'eau</b>		
Pouvoir piégeant	≤3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) c.-à-d. lorsque l'extension est continue après immersion dans de l'eau à 23 °C	≥100%	
Durabilité	OK	

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe E	EN 15651-3 :2012
Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement	NPD	
<b>Étanchéité à l'air et à l'eau</b>		
Pouvoir piégeant	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 20%	
Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans de l'eau 23 °C	≥25%	
Croissance microbiologique	4	
Durabilité	OK	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

R. Uytdevilgen  
Managing Director

Goes, 01 juni 2016