



Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures). Utili

LES + PRODUITS

- + Enduit à séchage multifonctions
- + Bonne qualité de finition
- + Ponçage facile
- + Excellent glisse
- + Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage Environ 10 litres d'eau pour un sac de 25kg

Durée de conservation 9 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application Couteau, Platoir, Bazooka™

N° ATEC 9/05-816

N° DTU 25.41 - 25.42

N° DoP PEM021

Etiquette Sanitaire A+

N° CSTBat 18-816

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum 330 g/m²

Délai minimum avant finition 24 à 48 heures

Précautions d'emploi Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C

Précautions d'emploi Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes

Ponçable Oui

LOGISTIQUE

Stockage A l'abri de l'humidité

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® SN 25kg 60s	3496250007901	Palette de 60 Sac(s)	25 kg
Placojoint® SN 25kg 35s	3496250007901	Palette de 35 Sac(s)	25 kg