

# Enceinte bluetooth Batterie/Secteur

## DMR202

(Produit seul)

Facile à connecter, animez vos chantiers grâce à son affichage digital

2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).  
Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures. Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres  
Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V. Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard. ; 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible... ; Pratique : Poignée facilitant le transport.



Bluetooth® **CXT** **LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	12V max - 18 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Utilisation continue Batterie 18V / 4.0 AH	20 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	26 h
Source d'alimentaion	DC12V 1500mA (SE00000501)
Classe de protection internationale (IP)	64
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	211 x 206 x 286 mm
Bluetooth	✓

Code EAN 0088381857284

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000501

Adaptateur CA



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

SE00000501

Adaptateur CA

