

Bande de mousse Quick-Step pour Alpha Vinyl


NEVRFOAMSTRIP15



Sol stratifié

Sol en vinyle

Parquet



Quantité commandée
Par pièce de 15 mètres

Dimensions
15 000 x 8 x 5 mm

Contenu :

Une pièce contient 1 bande de mousse

Description du produit :

Fond de joint en mousse PE pour espace de dilatation, pour une finition étanche et souple de la périphérie de votre sol Alpha Vinyl.

Pose :

1. Posez votre sous-couche sur le support. Posez la sous-couche jusqu'au mur.
2. Posez votre sol Alpha Vinyl par-dessus la sous-couche, en tenant compte de l'espace de dilatation de 8 millimètres nécessaire pour que le sol puisse se dilater et se rétracter.
3. Calfatez l'espace de dilatation avec le fond de joint en mousse. Le fond de joint en mousse dispose d'un support auto-adhésif qui facilite l'application sur la sous-couche (face collante vers le bas,).
4. Utilisez l'Hydrokit de Quick-Step pour recouvrir le fond de joint en mousse. Appliquez une couche de l'Hydrokit par-dessus le fond de joint en mousse, en laissant une petite surface de contact à la fois avec le mur et avec le sol Alpha Vinyl.
5. Réalisez la finition de votre pièce avec une plinthe ou une moulure parfaitement assortie à votre sol Alpha Vinyl, ainsi que l'Hydrostrip (références NEHSTRIPSK15 et NEHSTRIPSCOT15), ou encore notre plinthe blanche à peindre résistante à l'eau (NEVSKRPAINA).