



## 3M™ Casque de protection industrie G3000

### Description du produit

Le casque de protection pour l'industrie 3M™ G3000 est conçu pour apporter une protection fiable de la tête dans des environnements difficiles. Sa forme arrondie réduit les chances d'accrochage. La visière courte permet d'obtenir un champ de vision plus large et le harnais peut également être tourné à 180° permettant d'avoir la visière en arrière. Ce casque vous apporte ainsi plus performance dans les espaces restreints.

### Caractéristiques principales

- L'Uvicator™ indique quand vous devez remplacer votre casque à cause de l'exposition aux UV
- Disponible avec crémaillère pour un ajustement optimal
- Versions ventilées disponibles pour plus de confort
- Surface frontale adaptée pour y apposer une marque ou un logo
- Bandeau anti-transpiration interchangeable cuir ou plastique
- Harnais peut être tourné à 180° pour porter le casque à l'envers
- Version isolée électriquement disponible et testée selon EN50365
- Approuvé pour une utilisation à -30°C
- Large gamme d'accessoires disponible
- Compatible avec une large gamme de protections auditives 3M™ Peltor™

### Applications

- Construction
- Travaux électriques
- Forestier
- Industrie
- Lorsque vous avez besoin d'une fixation pour lampe

### Normes et Homologations

Le casque de protection 3M™ G3000 répond aux exigences de la Directive EPI (89/686/CEE) et est ainsi marqué CE. Le produit a été testé et homologué par SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organisme Notifié numéro 0402).

Le produit a été testé et homologué en accord avec EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 et pour certaines versions du G3000 selon EN 50365:2002.

### Accessoires

- GH1 Jugulaire
- GH4 Jugulaire
- HYG3 Bandeau anti-transpiration plastique (standard)
- HYG4 Bandeau anti-transpiration cuir
- GR3C Protège pluie
- V6\* Lunette intégrée
- Visières V1\*/V2\*/V4\*/V5\*
- GR2B Garniture d'étanchéité pour visières V1\* et V2\*
- FP8228/1 Kit Reflex, bandes réfléchissantes (4 pcs)

### Limites d'utilisation

- Ne jamais modifier ou altérer ce casque de protection
- Ne pas utiliser ce produit contre des risques autres que ceux mentionnés dans la notice d'utilisation.
- Utilisez, stockez et entretenez le casque de protection en accord avec la notice d'utilisation.

## Matériaux

Composant	Matériau
Coque	ABS stabilisé aux UV
Serre-tête	LDPE
Sangle	Polyester
Bandeau anti-transpiration	Cuir ou synthétique

## Poids

Le casque de protection G3000 avec harnais standard G2M pèse 360g.

## Utilisation et stockage

Plage de températures d'utilisation	-30°C to +50°C
Conditions de stockage recommandées	+3°C à +40°C, <85% humidité
Durée maximale de vie recommandée	2-5 ans selon l'environnement de travail et les conditions d'utilisation

## Classification produit

### Additional Protection Characteristics

Basses températures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Propriétés électriques	440Vac*	✓	EN50365*	✓		
Fortes températures	+50°C	✓	+150°C	✗	Métal fondu	✓

\*Propriétés électriques disponibles sur les versions de coques non ventilées G3001

## Configuration produit

### Enveloppe du casque

G3000	Avec ventilation
G3001	Sans ventilation

### Tailles

Harnais à points	54-62cm
Harnais à crémaillère	53-62cm

### Harnais

G2C	Harnais à points (4 points d'ancrage) avec bandeau anti-transpiration synthétique
G2D	Harnais à points (4 points) avec bandeau anti-transpiration cuir
G2M	Harnais à crémaillère 4 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration cuir
G2N	Harnais à crémaillère 4 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration plastique

## Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



### Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise  
France  
Tél : 01.30.31.65.96  
Fax : 01.30.31.65.55  
www.3m.com/fr/securite

3M, Peltor et Uvicator sont des marques déposées du groupe 3M.  
Prière de recycler © 3M 2013.  
Tous droits réservés  
16029