

1. Code d'identification unique du produit type: voir tableau
2. Elément permettant l'identification du produit de construction: voir produit et emballage (date de fabrication / nom du produit)
3. Usage : **Briques P de terre cuite pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie protégée**
4. Raison sociale et adresse de contact du fabricant :  
Bouyer Leroux, L'Établère - 49280 La Séguinière

5. Nom et adresse du mandataire : non applicable
6. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **4**
7. Organisme notifié : non applicable
8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne : Non applicable

9. Performances déclarées suivant spécification technique harmonisée : EN 771-1 :2011 + A1 : 2015

Caractéristiques essentielles	Performances	Caractéristiques essentielles	Performances
Tolérances dimensionnelles	T <sub>m</sub>	Réaction au feu	A1
Plage	R <sub>m</sub>	f <sub>b,h</sub>	PND
Configuration	PND	Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Parallélisme des faces de pose	1 mm	Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient (μ) à 5/10 (suivant EN 1745 annexe A)
Planéité des faces de pose	1 mm	Masse volumique apparente et tolérance	PND
Dilatation due à l'humidité	≤ 0,6 mm/m	Substances dangereuses	PND
Adhérence	0,30 N/mm <sup>2</sup>	Durabilité vis-à-vis de la résistance au gel	Conforme suivant NF EN 771-1+A1/CN
Teneur en sels solubles actifs	S0	Isolation acoustique	Suivant masse volumique apparente et configuration
		Résistance thermique	Suivant masse volumique apparente et configuration

Famille	Nom du produit	Code	Dimensions	Usine
Poteaux réservation 12 rectifiés	POTEAU RECT 500x200x314	<b>PTR2031</b>	500x200x314	LS, SM
Poteaux réservation 15 rectifiés	POTEAU RECT 500x200x314 R15	<b>PTR2031R15</b>	500x200x314	LS, SM
	POTEAU RECT 500x200x212 R15	<b>PTR2021R15</b>	500x200x212	
	POTEAU MONO RECT 450x300x212	<b>PTR30</b>	450x300x212	LS
	POTEAU MONO RECT 275x375x212	<b>PTR37</b>	275x375x212	
Poteau réservation 10 rectifié	POTEAU RECT 560x150x274	<b>PTR1527</b>	560x200x274	LS
Doubles poteaux réservation 15 rectifiés	DOUBLE POTEAU RECT 540x200x314 R15	<b>DPTR2031R15</b>	540x200x314	LS
	DOUBLE POTEAU RECT 540x200x274 R15	<b>DPTR2027R15</b>	540x200x274	
Poteaux multiangle rectifiés	MULTIANGLE RECT 570x200x314 R15	<b>PMAR2031R15</b>	570x200x314	LS
	MULTIANGLE MONO RECT 530x300x212	<b>PMAR30</b>	530x300x212	
Tableaux rectifiés	TABLEAU RECT 500x200x314	<b>TABR2031</b>	500x200x314	LS, SM
	TABLEAU MONO RECT 300x375x212	<b>TABR3037</b>	300x375x212	
Linteaux réservation 15 rectifiés	LINTEAU RECT 570x200x314 R15	<b>LTR2031R15</b>	570x200x314	LS
	LINTEAU RECT 570x200x212 R15	<b>LTR2021R15</b>	570x200x212	
	LINTEAU RECT 570x200x212 R15	<b>LTR2022R15</b>	560x200x219	
	OPTIBRIC LINTEAU RECT 570x200x212 R15	<b>OSLTR2021R15</b>	570x200x212	
Linteau réservation 10 rectifiés	LINTEAU RECT 560x150x219	<b>LTR1522</b>	560x150x219	LS

10. Les performances du produit noté aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées du point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant noté au point 4

Signé pour Bouyer Leroux et en son nom le 13/10/2020  
par R. BESNARD, P.D.G. BOUYER LEROUX

