

Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier. Classement en réaction au feu A1.

LES + PRODUITS

- + Résistance au feu de EI 60 à EI 120
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Avis Technique global Concept Hospitalier
- + Haute résistance à l'humidité
- + Classement en réaction au feu A1

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	18,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au Feu (Euroclasse)	A1
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	9/15-1012
N° DoP	PL002
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Lisaplac® BA 25 Marine 90/300	3496250078024	Pile de 36 Plaque(s)	49,4 kg	3000 mm