

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0320

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX EASY S**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Système d'EVCP : **Systeme 3**
Systeme 4 (pour réaction au feu)
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Laboratoire notifié : **CSTB , N. 0679.**
- 6) Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réaction au feu : Adhérence : Durabilité après : - Climat/action du vieillissement thermique : - Action de l'eau/humidité : - Cycles gel/dégel : Dégagement de substances dangereuses : | Classe E Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Exprimée en tant que : - adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD |

- 7) Documentation Technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Classe de réaction au feu déclarée sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de tests conformément à la décision de la commission 2010/81/EU.**

Taux de matières organiques < 20 % en poids Epaisseur de couche maximum: 20 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



Saint Alban, 03/03/2022



Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

KERAFLEX EASY S
MARQUAGE CE
Annexe de la DoP N. CPR-FR/0320



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarques: Première édition

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  0679 |  29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr |
| 22 CPR-FR/0320 EN 12004 KERAFLEX EASY S <i>Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur</i> | |
| Réaction au feu : | |
| Adhérence : | Classe E Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction \square 1,0 N/mm ² |
| Durabilité après : | Exprimée en tant que : |
| - Climat/action du vieillissement thermique : | - adhérence par traction après vieillissement thermique \square 1,0 N/mm ² |
| - Action de l'eau/humidité : | - adhérence par traction après immersion dans l'eau \square 1,0 N/mm ² |
| - | - adhérence par traction après cycles gel/dégel \square 1,0 N/mm ² |
| - Cycles gel/dégel : | |
| Dégagement de substances dangereuses : | NPD |

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,
- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.