

Déclaration des Performances
N° 8F

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONACCEL PLUS
- 2 **Usages prévus :**
Adjuvant pour béton : accélérateur de prise
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 934-1: 2008 + EN 934-2: 2009+A1: 2012
Organisme notifié : n°1164 CERIB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions Cl ⁻	≤ 21,0 %
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 1,0 %
Effet de la corrosion	PND
Temps de prise initial	A 20°C : mortier adjuvanté ≥ 30 min A 5°C : mortier adjuvanté ≤ 60% du béton témoin
Résistance à la compression	A 28 jours : béton adjuvanté ≥ 80% du béton témoin A 90 jours : béton adjuvanté ≥ béton adjuvanté à 28 jours
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil, Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 18/06/2020

