

weber mortier fin

MORTIER FIN POUR TRAVAUX COURANTS DE MAÇONNERIE



25 kg



INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ◆ sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)

Consommation : 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ tous travaux courants de maçonnerie : ragréages, surfaçages de béton, petites réparations ou scellements et finitions

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- ◆ moins de 1 cm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

IDENTIFICATION

- ◆ ciment : dosage 450 kg/m³ de sable sec
- ◆ sables tamisés : granulométrie 0 à 2 mm

PERFORMANCES

- ◆ adhérence sur béton : 0,5 MPa
- ◆ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

APPLICATION

- ◆ dosage en eau :
 - 4 l par sac de 25 kg
- ◆ préparation : verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

► N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

weber
SAINT-GOBAIN