



GYPEX

GYPBLOCK-STD

CARREAUX DE PLÂTRE

PIÈCES SÈCHES

- ✓ Cloison de distribution, d'aménagement de combles ou en rénovation.
- ✓ Protection incendie et gaine technique.
- ✓ Agencement : intérieur, pièces sèches (étagères, cuisines, etc.)
- ✓ Doublage

MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre doit être conforme aux normes en vigueur NF EN 12859, DTU 25-41 et DTU 25-31.

Les produits de finition associés : Bande à cueillies, bande de renfort d'angle, bande résiliente, colle, cornière PVC et patte à vis.

AVANTAGES



Plâtre pur de haute qualité



Assemblage simple et rapide



Facile à découper et à poser



Maniable et peu encombrant



Incombustible M0



Bonne résistance à la flexion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc
- Réaction au feu : A1 selon la norme NF EN 12859
- Odeur : Inodore
- Résistance thermique : NPD (Performance Non Déterminée)

CONDITIONNEMENT (Palettes houssées)

	PLEIN						ALVÉOLÉ	
Épaisseur	50mm		70mm		100mm		70mm	
Nbre de carreaux de plâtre	56	84	42	60	30	44	42	80
Nbre de m ² /palette	18,67	28	14	20	10	14,67	14	26,67
Poids palette (Kg)	924	1408	966	1402	990	1474	756	1462