

DECLARATION DE PERFORMANCES
N° INDI-SIK.DOP014



1. Code d'identification unique du produit type :
INDICAFLEX A+
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC :
VOIR EMBALLAGE
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
EN 15651-1:2012 Mastic pour Façade pour application intérieure et extérieure (inclus pour une utilisation dans les zones de climat froid) F EXT-INT CC
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Matériaux de Construction Distribution
109 rue Jacqueline Auriol
ZAC Air Parc
38590 BRÉZINS
Tél. 04 76 85 54 42
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
Système 3
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le SKZ Tecona GmbH laboratoire notifié n°1213 a délivré les rapports d'essais
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme harmonisée
REACTION AU FEU	Classe E	EN 15651-1:2012
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	NPD	
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
• Résistance au coulage	≤ 3 mm	
• Perte de volume	≤ 10 %	
• Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF à 100% élongation	
• Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 100% élongation	
DURABILITÉ	Pass	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Mr Olivier Million Picalion - Directeur Général MCD**

A Brézins, le : **23/05/2023**

M.C.D
Matériaux de Construction Distribution
109 Rue Jacqueline Auriol
ZAC AIR PARC
38590 BREZINS
Tél. 04 76 85 54 42
SIRET 408 992 667 00043

DECLARATION DE PERFORMANCES
N° INDI-SIK.DOP014



1. Code d'identification unique du produit type :
INDICAFLEX A+
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC :
VOIR EMBALLAGE
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
EN 15651-4:2012 Mastic pour joints de dilatation de sols pour application intérieure et extérieure (inclus pour une utilisation dans les zones de climat froid) PW EXT-INT CC
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Matériaux de Construction Distribution
109 rue Jacqueline Auriol
ZAC Air Parc
38590 BRÉZINS
Tél. 04 76 85 54 42
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
Système 3
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le SKZ Tecona GmbH laboratoire notifié n°1213 a délivré les rapports d'essais
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme harmonisée
REACTION AU FEU	Classe E	EN 15651-4:2012
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	NPD	
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
• Propriétés de déformation sous traction maintenue	NF à 100% élongation	
• Perte de volume	≤ 10 %	
• Résistance à la déchirure	NF à 50% élongation	
• Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF à 100% élongation variation du module sécant : < 50 %	
• Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF à 100% élongation	
• Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF à 100% élongation	
DURABILITÉ	Pass	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Mr Olivier Million Picalion - Directeur Général MCD**

A Brézins, le : **23/05/2023**

M.C.D
 Matériaux de Construction Distribution
 109 Rue Jacqueline Auriol
 ZAC AIR PARC
 38590 BREZINS
 Tél. 04 76 85 54 42
 SIRET 408 992 667 00043