



# UNILIN Evola-Belspan<sup>®</sup> Edged

Panneau de particules non structurel en mélaminé à bords pour usage intérieur et pour les meubles, disponible dans une large gamme de décors UNILIN Evola.

UNILIN Evola-Belspan Edged est un panneau de particules P2 non structurel en mélaminé. Le panneau est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé en intérieur et pour les meubles. Il est revêtu d'une bande de chant principalement sur 2 ou 4 côtés. L'UNILIN Evola-Belspan Edged est composé à 100 % de bois de réemploi.

## Applications

- Intérieur
- Production de meubles
- Étagères
- Plans de travail
- Comptoirs

## Caractéristiques



P2



Panneau de particules en mélaminé



Avec des bandes de chant sur les côtés



100 % de bois de réemploi



# UNILIN Evola-Belspan® Edged

## Applications

UNILIN Evola-Belspan Edged est employé dans plusieurs applications pour les décors d'intérieur et les meubles. Le panneau sert principalement pour les étagères, les comptoirs et les plans de travail.

## Avantages

La bande de chant correspond parfaitement au décor du panneau

- Facile à entretenir
- Résistant aux rayons UV
- Abordable
- Facile à traiter
- 100 % de bois de réemploi

## Spécifications techniques

Caractéristique de performance	Unité	Gammes d'épaisseur nominale (mm)					
		>6-13	>13-20	>20-25	>25-32	>32-40	>40
Résistance en flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	11	11	10,5	9,5	8,5	7
Rigidité à la flexion EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1800	1600	1500	1350	1200	1050
Cohésion interne EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20
Perméabilité à la vapeur d'eau	Humide %	16	16	16	15	15	15
	Sec %	50	50	50	50	50	50

Evola-Belspan Edged répond aux exigences générales et fait partie de la classe d'émission de formaldéhyde E1 comme décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1.

## Finition

Le panneau en mélaminé à bords peut être combiné avec plusieurs décors.

Non seulement les motifs de bois paraissent incroyablement réalistes, les structures semblent également particulièrement authentiques. Combinés avec des couleurs unies, de base pour les tendances internationales, les décors apportent une liberté inédite pour exprimer sa créativité dans les projets d'intérieur.

## Dimensions et épaisseurs disponibles

Certains décors de la collection UNILIN Evola sont disponibles en combinaison avec le panneau Belspan P2, avec bandes de chant sur deux côtés. Les dimensions standard sont 2500 x 400 et 2500 x 600.

L'épaisseur de 18 mm est immédiatement disponible en stock pour certains décors.

L'ensemble des informations concernant les dimensions et épaisseurs sont disponibles dans nos listes de prix et de stock.

## Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

UNILIN Evola-Belspan Edged est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.