

## Déclaration des Performances n° A 34

V2 annule et remplace la DoP n°A 34  
du 18 mars 2013

**Code d'identification unique :**

webercol flex confort

**Usage prévu :**

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur

**Fabricant :**

Saint Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 3

**Produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012

LGAI Technological Center S.A., laboratoire notifié n°0370 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
<b>Réaction au feu</b>	Classe E	<b>EN 12004 : 2007 + A1 : 2012</b>
<b>Adhérence :</b>		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Durabilité pour :</b>		
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Voir FDS	

**Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées.**

**Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

**Signé le 23 janvier 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte FAMY, Directeur Général



## Déclaration des Performances n° A 34

**Code d'identification unique :**

weber.col flex confort

**Usage prévu :**

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur

**Fabricant :**

Saint Gobain Weber France - Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 3

**Produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012

LGAI Technological Center S.A., laboratoire notifié n°0370 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

**Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
<b>Réaction au feu</b>	Classe E	<b>EN 12004 : 2007 + A1 : 2012</b>
<b>Adhérence :</b>		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Durabilité pour :</b>		
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Adhérence par traction après cycles de gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Voir FDS	

**Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées.**

**Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

**Signé le 18 juillet 2016 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte FAMY, Directeur Général

