

Shedisol Alu

Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds



Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.

AVANTAGES

- Performances thermo-acoustiques
- Pas de surprime d'assurance incendie
- Aspect fini du produit adapté à des critères esthétiques courants
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids et sa rigidité
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

SOLUTION

- Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/212

Déclaration des performances (DoP) : 0001-35

Certificat zone verte Excell : 2014-07-094-01



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m ² hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m ²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.			
Isover	m ² K/W	mm	m	m	pnx/ carton	carton/ pal	m ² / carton	pnx/ pal	m ² / pal	
76210	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
76211	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76212	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76213	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
77202	2,25	80	2,235	1,00	5	6	11,18	30	67,05	C
70235	1,40	50	1,27	1,00	8	6	10,16	48	60,96	C
76261	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76262	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76263	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76264	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A
76525	1,40	50	2,235	1,00	8	6	17,88	48	107,28	B

Autres dimensions et quantités minimales : Nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 2 sur 1.

