

**DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0323**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX EXTRA S BLANC**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)**
- 4) Système d'EVCP : **Système 3**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Laboratoires notifiés : **TECNO PIEMONTE , N. 1372.**

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488**

- 6) Performances déclarées :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>
<b>Réaction au feu :</b>	<b>Classe A2<sub>FL</sub>-s1 / A2-s1, d0</b>
<b>Adhérence :</b>	<b>Exprimée en tant que :</b> <b>- adhérence initiale en traction <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilité après :</b>	<b>Exprimée en tant que :</b>
<b>- Climat/action du vieillissement thermique :</b>	<b>- adhérence par traction après vieillissement thermique <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>- Action de l'eau/humidité :</b>	<b>- adhérence par traction après immersion dans l'eau <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>- Cycles gel/dégel :</b>	<b>- adhérence par traction après cycles gel/dégel <math>\geq 1,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Dégagement de substances dangereuses :</b>	<b>NPD</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



**Saint Alban, 03/03/2022**

Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

*Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.*

Révision 0 remarque:	Première édition
----------------------	------------------

**KERAFLEX EXTRA S BLANC**  
**MARQUAGE CE**  
*Annexe de la DoP N. CPR-FR/0323*



**CE**  
1372, 1488



29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr

**22**  
**CPR-FR/0323**  
**EN 12004**

**KERAFLEX EXTRA S BLANC**

*Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur*

Réaction au feu :	Classe A2FL-s1 / A2-s1, d0
Adhérence :	Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilité après :	Exprimée en tant que :
- Climat/action du vieillissement thermique :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
-	- adhérence par traction après cycles gel/dégel $\square$ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Cycles gel/dégel :	
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

**Remarque :**

*MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :*

- *les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,*
- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*