

# Isomob 35 R

Rouleau en laine de verre pour l'isolation des murs à ossature bois



MURS PAR L'INTÉRIEUR



Rouleau semi-rigide en laine de verre à dérouler revêtu d'un voile confort. Prédécoupé aux largeurs standards des entraxes des murs de MOB, il s'intègre sans découpe entre les bois d'ossature.

## AVANTAGES

- Excellentes performances thermo-acoustiques
- Bonne tenue mécanique
- Confort de pose
- Calage facile entre les montants
- Découpe facilitée grâce au surfaçage quadrillé

## SOLUTION

- Isolation des murs des maisons ossature bois

## CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/340

Déclaration des performances (DoP) : 0001-12



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda$ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	<1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m <sup>2</sup>

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R <sub>D</sub>	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.				Dispo.		
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m	rix/colis	colis/pal	m <sup>2</sup> /colis	rix/pal	m <sup>2</sup> /rix	m <sup>2</sup> /pal	
68250	6,25	220	2,40	0,575	2	30	2,76	60	1,38	82,80	A
68239	5,70	200	3,00	0,575	2	30	3,44	60	1,72	103,50	A
68237	4,55	160	3,70	0,575	2	30	4,24	60	2,12	127,65	A
85117	4,10	145	3,40	0,365	3	30	3,72	90	1,24	111,69	A
67330	4,10	145	3,40	0,575	2	30	3,91	60	1,95	117,30	A
85115	3,40	120	3,90	0,365	3	30	4,27	90	1,42	128,12	A
67319	3,40	120	3,90	0,575	2	30	4,48	60	2,24	134,55	A

**Disponibilité** : A, produit disponible sur stock.

**Forme de conditionnement** : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

S'intègre au système

**OPTIMA Murs**

isolants & systèmes

