

FIXATION MÉCANIQUE ET CHIMIQUE



SCELLEMENT CHIMIQUE ET ACCESSOIRES

INDIFIX - RÉSINE POLYESTER 300 ML

Résine polyester sans styrène avec 2 embouts mélangeur • Ouverture automatique lors de la mise sous pression de la cartouche • our scellement de tiges, douilles, gonds, pitons en maçonnerie pleine ou creuse avec tamis plastique • Temps de manipulation après injection à température 20°C de 5 mn et temps de mise sous charge de 45 mn • Coloris : Ton pierre • Durée de validité 18 mois • Agrément Technique Européen (ATE) dans maçonnerie • Fiche technique : 4.151 • DoP : INDI-RAW. DOP028



La cartouche de 300 ml

QB11939

3700266711722



Evite les infiltrations • Protection à la corrosion de la partie scellée • Possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur (pas d'expansion)



INDIFIX - RÉSINE VINYLESTER 300 ML + 2 CANULES

Résine Vinylester sans styrène • Fixation dans matériaux pleins • Ouverture automatique lors de la mise sous pression • Scellement adapté pour reprise d'armatures de tiges filetées ou de fers à béton • Après durcissement reprend des cycles de gel et dégel -20°C à +50°C • Non conductivité électrique • Pose en milieu immergé si eau limpide et claire • Pose dans support alcalin • Temps de manipulation après injection à température 20°C de 5 mn et temps de mise sous charge de 45 mn • Coloris : Gris béton • Durée de validité 18 mois • Résine sous Agrément Technique Européen (ATE) pour scellement de tiges filetées • Fiche technique : 4.251 • DoP : INDI-RAW. DOP029



Pas de contraintes sur le support à l'expansion, possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur.

La cartouche de 300 ml

QB11940

3700266711739

INDIFIX - TIGES FILETÉES + ÉCROUS + RONDELLES

Tête de tige avec marquage dans l'acier • Sachet refermable. • Fiche technique : 4.551

M10 x 170 mm - Le sachet de 6

QB11943

3700266711777

M12 x 160 mm - Le sachet de 6

QB11944

3700266711784

INDIFIX - TAMIS

Tamis plastique pour scellement chimique • Equipé d'un bouchon centreur

15 x 85 mm - Le sachet de 10

QB11942

3700266711753

15 x 130 mm - Le sachet de 10

QB11947

3700266711760

INDIFIX - EMBOUT MÉLANGEUR

Embouts mélangeurs pour cartouches Indifix résine Polyester ou Vinylester • PENSEZ A UTILISER LE PISTOLET PROFESSIONNEL POUR MASTIC ET RESINE Page 42.

Le sachet de 10

QB11941

3700266711746



Installation par simple vissage. L'embout mélangeur peut servir de bouchon et permettre la réutilisation de la cartouche.

INDI FIX

SCELLEMENT POLYESTER

INDI FIX Résine Polyester 300 ml

- Résine haute performance polyestère Sans Styrène
- Compatible avec tous les types de supports
- Ouverture automatique - Schémas par simple pression
- Application : maçonnerie pleine, maçonnerie creuse, béton armé.

INDI FIX Résine Vinylester 300 ml

- Résine à composition Vinylester - Epave spéciale Sans styrène
- Non conductivité électrique
- Résistance à la corrosion - Douilles thermiques
- Ouverture automatique - Schémas par simple pression
- Application : maçonnerie pleine, maçonnerie creuse, béton armé.

INDI FIX Chevilles d'Isolation

- Chevilles d'isolation pour les matériaux
- Non conductivité électrique
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Polyvalentes

- Chevilles pour applications multi supports
- Non conductivité électrique
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Goujons d'ancrage

- Pour ancrage dans les murs et les plafonds
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Laiton

- Chevilles pour applications multi supports
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Nylon à Colletterte

- Chevilles pour applications multi supports
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Clous Vis

- Chevilles pour applications multi supports
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Zamak avec vis

- Chevilles pour applications multi supports
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.

INDI FIX Chevilles Métalliques Cloison Creuse

- Chevilles pour applications multi supports
- Application : isolation des ponts thermiques, ponts thermiques, ponts thermiques.



INDIFIX - GOUJONS D'ANCRAGE



+ PRODUIT

Pose au travers de la pièce à fixer = facilité de mise en œuvre

Rondelles et écrous pré-montés • 2 repères d'enfoncement afin de faire varier la charge à reprendre/ jouer sur l'épaisseur de la pièce à fixer • Fixation haute performance pour charges élevées dans le béton. • Diam. de perçage = Diam. de filetage • Sachet refermable • Matière : Acier électrozingué • ATE et marquage CE. Ancrages conformes au Guide ATE 001, édition 1997, Annexe C, Méthode A. • Fiche technique : 4.651 • DoP : INDI-RAW. DOP030

M8 x 60 mm - Le sachet de 10	QB14245 3700266713344	M12 x 100 mm - Le sachet de 8	QB14246 3700266713351
M8 x 75 mm - Le sachet de 4	QB11945 3700266711791	M12 x 135 mm - Le sachet de 4	QB11949 3700266711821
M8 x 75/10 mm INOX A4 - Le sachet de 4	QB14244 3700266713337	M12 x 150 mm - Le sachet de 4	QB14247 3700266713368
M8 x 95 mm - Le sachet de 4	QB11946 3700266711807	M12 x 180 mm - Le sachet de 4	QB14248 3700266713375
M10 x 95 mm - Le sachet de 4	QB11948 3700266711814		

INDIFIX - CHEVILLES LAITON

Haute tenue à la corrosion • Large ouverture des segments pour une souplesse d'expansion • Moletage de la surface pour une meilleure adhérence sur la surface du trou. • Pose de chemin de câbles, de plafond suspendu, de support de tuyauterie ou ventilation
• Vis non fournie • Boîte distributrice • Diamètre de perçage : 8 mm • Longueur de la cheville : 23 mm • Profondeur de perçage : 35 mm • Diamètre intérieur : 6 mm • Fiche technique : 4.851



La boîte de 100

QB11951

3700266711845



+ PRODUIT

Nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports

INDIFIX - CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES TÊTE H

Cheville longue nylon pour matériaux pleins et creux • 4 directions d'expansion • Vis Tête hexagonale empreinte Torx 40 • ATE et marquage CE

10 x 80 mm - Le sachet de 10	QB14255 3700266713443	10 x 140 mm - La boîte de 25	QB14253 3700266713429
10 x 140 mm - Le sachet de 10	QB14254 3700266713436		

INDIFIX - CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE

Cheville longue nylon pour matériaux pleins et creux • 4 directions d'expansion • Vis Tête fraisée empreinte Torx 40 • ATE et marquage CE

+ PRODUIT

Nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports



10 x 100 mm - Le sachet de 10	QB14256 3700266713450	10 x 140 mm - Le sachet de 10	QB14258 3700266713474
10 x 120 mm - Le sachet de 10	QB14257 3700266713467	10 x 160 mm - Le sachet de 10	QB14259 3700266713481

INDIFIX - CHEVILLES UNIVERSELLES



Cheville Nylon polyvalente tous matériaux • Quadruple expansion • Forme extérieure crantée pour un meilleur grip dans les matériaux creux ou pleins • Forme ovoïde en bout de la cheville qui facilite son installation • Pose d'équipements courants comme porte serviette, miroir, armoires de toilette, tableau, luminaire, détecteur... • Boîte distributrice • Fiche technique : 4.1051

PRODUIT

Performante dans tous les matériaux, y compris la plaque de plâtre

6 x 30 mm - La boîte de 100 **QB11953**
3700266711876

10 x 50 mm - La boîte de 50 **QB14250**
3700266713399

8 x 40 mm - La boîte de 100 **QB11954**
3700266711883

INDIFIX - CHEVILLES NYLON À COLLERETTES



Fixation dans matériaux pleins 2 ergots latéraux pour prise immédiate dans le support • Forme carrée anti-rotation • Système de guidage de la vis • Surface bosselée et segment en zig zag pour épouser l'irrégularité du trou. • Pose d'équipements courants comme porte-serviettes, miroir, tableau, éclairage, tringle, commutateur-interrupteur, étagère... • Boîte distributrice • Vis préconisée non fournie D.4,5 à 5,5 mm • Profondeur de perçage : 45 mm • Fiche technique : 4.951

8 x 40 mm - La boîte de 100 **QB11952**
3700266711852

10 x 50 mm - La boîte de 100 **QB14252**
3700266713412

6 x 30 mm - La boîte de 100 **QB14251**
3700266713405

INDIFIX - CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES PLATES



Cheville clou à collerette plate en nylon pré-montée • Fixation dans matériaux pleins • Pose de rail de plaque de plâtre, de cornière de plafond, de goulotte, de plinthe... • possibilité de visser ou dévisser • Boîte distributrice • Fiche technique : 4.1252

5 x 30 mm - La boîte de 100 **QB11961**
3700266711968

5 x 25 mm - Le bidon de 800 **QB14262**
3700266713511

6 x 40 mm - La boîte de 100 **QB11962**
3700266711975

6 x 40 mm - Le bidon de 300 **QB14263**
3700266713528

6 x 60 mm - La boîte de 100 **QB14261**
3700266713504

INDIFIX - CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES CONIQUES



Cheville clou à collerette conique en Nylon • Mise en œuvre rapide et facile par expansion par frappe • Pose de lam-bourde, bastaing, planche de rive, sabot, console... • Collerette conique pour noyer la tête de la cheville dans la pièce à fixer • Boîte distributrice • Fiche technique : 4.1251

8 x 60 mm - La boîte de 100 **QB11963**
3700266711982

8 x 100 mm - La boîte de 50 **QB11965**
3700266712002

8 x 80 mm - La boîte de 50 **QB11964**
3700266711999

INDIFIX - CHEVILLES ZAMAC AUTO-FOREUSES AVEC VIS



Cheville auto-foreuse taraudeuse dans plaque de plâtre et matériaux tendres • Démontable • Pose rapide • Charge indicative 13 kg • Pose de cadres, tableaux, appliques, interrupteurs, étagères, tasseaux... • Pose adaptée dans pièces humides • Boîte distributrice • Fiche technique : 4.751

La boîte de 50 **QB11950**
3700266711838



INDIFIX - CHEVILLES MÉTALLIQUES CLOISONS CREUSES AVEC VIS

Pensez à utiliser notre pince de pose professionnelle que vous retrouverez page 43

Chevilles à expansion métalliques pour corps creux avec vis métrique • Long insert taraudé soudé pour renforcer la prise • Ergot anti-rotation sous collerette • Spécial pose dans plaque de plâtre, fibro-plaque, panneaux OSB ou lamellé-collé, dans isolant PSE de façade enduit • Pose d'étagère, petite console, cornière, collier sur patte à vis, tringle, convecteur et radiateur électriques, appliques... • Sachet refermable ou boîte distributrice. • Fiche technique : 4.1151

4 x 32 mm - Le sachet de 20 **QB11955**
3700266711890

4 x 32 mm - La boîte de 100 **QB11958**
3700266711920

5 x 37 mm - Le sachet de 20 **QB11956**
3700266711906

5 x 37 mm - La boîte de 100 **QB11959**
3700266711937

6 x 37 mm - Le sachet de 20 **QB11957**
3700266711913

6 x 37 mm - La boîte de 100 **QB11960**
3700266711951

INDIFIX - CHEVILLES MÉTALLIQUES À CLOUER

Chevilles à clouer pour fixation de charges moyennes en plaque de plâtre • Pose au marteau sans pré-perçage • Pointe dentelée pour une insertion facile • Expansion rapide par simple vissage • Se retire facilement sans endommager le mur • Résistance au feu supérieure aux chevilles plastiques



Le sachet de 25 **QB14264**
3700266713610



PRODUIT
« Clouer, Visser, c'est fixé »



INDIFIX - PITON DE RÉHABILITATION

Pitons femelles monoblocs pour fixation sur charpente bois • Vis bois auto taraudeuse 6 x 60 et d'une tête hexagonale (HEX10) avec taraudage femelle M6 • Permet la fixation de tiges filetée pour faux plafonds ou rampants sur ossatures métalliques

M6 x 65 mm - La boîte de 100 **QB14249**
3700266713382

INDIFIX - CHEVILLES ISOLATION

Cheville en polypropylène. Clou renforcé avec de la fibre de verre • Cheville pour fixation d'isolants légers (polystyrène, laine minérale) avec ATE (béton, maçonnerie pleine, brique, parpaing creux, béton cellulaire) • Ø perçage : 10 mm - Ø collerette: 60 mm - Profondeur de perçage ≥ 35 mm • Fiche technique : 4.1352 • DoP : INDI-RAW. DOP031

120 pour isolant de 90 mm - Boîte de 250 **QB11966**
3700266712026

140 pour isolant de 120 mm - Boîte de 250 **QB11967**
3700266712033

160 pour isolant de 130 mm - Boîte de 250 **QB11968**
3700266712040



SPÉCIAL ITE