

DECLARATION DES PERFORMANCES

N°

02	08	05	01	002	0	000002	1008
----	----	----	----	-----	---	--------	------

- 1. Code d'identification** unique du produit type **Sikafloor® - 400 N Elastic** (F)
- 2. Numéro de type**, de lot ou de série ou tout autre élément du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: Voir emballage
- 3. Usage** ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Revêtement polyuréthane d'étanchéité circulaire
- 4. Nom, raison sociale** ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
Sika France SAS
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr
- 5. Le cas échéant**, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : Non applicable
- 6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances** du produit de construction conformément à l'annexe V : Système 4 et système 2+
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** QDB organisme notifié n° 0921 a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :** Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Emission de substances corrosives (EN 13813)	SR	EN 13813-2002
Résistance à l'usure (EN 13892-4)	≤ AR 1	
Force d'adhérence (EN 13892-8)	≥ B 2,0	
Résistance à l'impact (EN ISO 6272)	NPD	
Isolation au bruit (EN ISO 140-1)	NPD	
Absorption du bruit (EN ISO 354)	NPD	
Réaction au feu (EN 13501 -1)	E _{fl}	
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1)	NPD	
Résistance thermique (EN 12664)	NPD	
Résistance chimique (EN 13529)	NPD	
Substances dangereuses	NPD	EN 1504-2 :2004
Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1)	< 3000 mg	
Perméabilité au CO ² (EN 1062-6)	S _D ≥ 50 m	
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1)	Classe II	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	W < 0,1 Kg/(m ² x h ^{0,5})	
Résistance à une forte attaque chimique (EN 13529)	Classe I	
Résistance aux chocs (EN ISO 6272-1)	Classe I	
Adhérence par essai d'arrachement (EN 1542)	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²	
Réaction au feu (EN 13501-1)	Classe E _{fl}	
Retrait linéaire (EN 12617-1)	NPD	
Résistance à la compression (EN 12190)	NPD	
Coefficient de dilatation thermique (EN 1770)	NPD	
Essai de quadrillage (EN ISO 2409)	NPD	
Compatibilité thermique (EN 13687)	NPD	
Résistance aux chocs thermiques (EN 13687-5)	NPD	
Résistance chimique (EN ISO 2812-1)	NPD	
Résistance à la fissuration (EN 1062-7)	NPD	
NPD : Performances Non Déterminées SR : Chapes à base de résine synthétique		



10. Déclaration

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :


Frédéric GIRARD
Directeur Activité Construction Spécialisée


Alfred RECHSTEINER
Directeur Général SIKA FRANCE

Paris, le 27-08-2013

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
