

Déclaration des performances : No. CPR-IT1/0454

1. Code d'identification unique du produit type: **KERAPOXY CQ**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

COLLE A CARRELAGE A BASE DE RESINE REACTIVE

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 3**

System 4 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le LGAI, Technological Center, laboratoire d'essai notifié N° 0370, a réalisé les essais d'évaluation de type initiaux selon le système 3 et a produit les rapports d'essais No. 13/7772-1971

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 12004:2007 + A1:2012
Adhérence exprimée en : Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2,0 N/mm²	
Durabilité : Adhérence par cisaillement après immersion Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Dégagement de substances dangereuses	voir FDS	

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9



La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 21/02/2014

.....


Marquage CE selon RPC 305/2011 et EN12004:2007+A1:2012

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">14 CPR-IT1/0454 EN 12004:2007+A1:2012 KERAPOXY CQ</p> <p style="text-align: center;">Adhésif amélioré à base de résine réactive pour pose de carrelage en mur et sol intérieur et extérieur</p>	
Réaction au feu Adhérence exprimée en : Adhérence initiale par cisaillement Durabilité : Adhérence par cisaillement après immersion Adhérence par cisaillement après choc thermique Dégagement de substances dangereuses	Classe E $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ voir FDS