

FICHE TECHNIQUE RECAPITULATIVE

Gamme de profils	TRADI	COLONIAL
Composition	40 à 45% de ciment, 45 à 50% de silice, 8 à 10% de fibres cellulose, 3 à 6% de filaires	
Lame	Lame simple	Lame avec cannelure en partie haute
Aspect	Texturé bois ou lisse selon profil	
Finition peinture	Finition peinture acrylique	
Coloris	15 Coloris standards + Coloris sur-mesure sur commande Accessoires assortis Accessoires sur-mesure sur commande	
Dimensions	Longueur 3657 mm - Largeur 210 mm, largeur utile 180 mm Epaisseur 8 mm	
Pose	Par recouvrement à l'horizontale ou à la verticale	Par recouvrement à l'horizontale
Fixation	Par clouage ou vissage tous les 600 mm (pose horizontale) ou 400 mm (pose verticale) sur ossature bois ; Par vissage tous les 600 mm (pose horizontale) sur ossature métallique	
Surface utile par lame	0,6659 m ²	
Surface utile par palette	Palette de 230 lames = 151,57 m ²	
Masse surfacique	12,6 kg/m ²	
Masse volumique	1.350 kg/m ³	
Garantie et certifications	Classement feu A2-s1, d0 Avis technique CSTB n°2/12-1512 en cours de renouvellement. Certification QB15 – Bardages rapportés Absence d'amiante	
Tests de résistance	Résiste aux chocs (Q3 et Q4) Résiste au feu (A2 s1 d0) Certifié pour une pose en zone sismique	
Entretien	Entretien réduit au strict minimum. Nettoyage avec de l'eau et un détergent non abrasif, ne pas utiliser d'eau de Javel. Nettoyage des surfaces fortement salies avec une brosse douce en nylon et eau (pression inférieure à 3 bars).	