

**Déclaration des Performances**  
N° 80666

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
MONOREX GF
- 2 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur
- 3 Fabricant :**  
PAREXGROUP SA – 19, place de la résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :**  
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**  
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**  
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

| Caractéristiques  | Performances                       |
|---|------------------------------------|
| Réaction au feu   | A1                                 |
| Absorption d'eau par capillarité  | Wc 2                               |
| Résistance en compression   | CS II                              |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau                             | $\mu \leq 20$                      |
| Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement                    | $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B  |
| Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement | $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ après 48h |
| Conductivité thermique / masse volumique                                  | NPD                                |
| Substances dangereuses  | voir FDS                           |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 14.06.2021, signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean-Marc Brune, ingénieur produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

