

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose.  
Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

**LES + PRODUITS**

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

**DESCRIPTION**

Teinte ou couleur parement	Rose	Epaisseur réelle	15 mm
Poids au m2	12 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	15 mm		

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	F

**PERFORMANCES**

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

**RÉFÉRENCES**

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

**MISE EN OEUVRE**

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

# CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	Pile de 40 Plaque(s)	36 kg	2500 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	Pile de 40 Plaque(s)	34,6 kg	2400 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	3496250083448	Pile de 40 Plaque(s)	37,4 kg	2600 mm
Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	Pile de 40 Plaque(s)	43,2 kg	3000 mm