



Clicwall®

Revêtement mural décoratif

Panneau MDF non structurel en mélaminé avec profilé Uniclic, disponible dans une vaste gamme de décors UNILIN Evola de qualité supérieure. Le Clicwall est adapté aux conditions en milieu sec, convient aux applications de classe de service 1 et est principalement utilisé pour les parois de séparation et les parois doubles. Le Clicwall est composé à 100 % de bois de réemploi.

Applications

- Parois de séparation
- Parois doubles

Caractéristiques



MDF (EN 14322)



Une large sélection de décors



L'idéal pour un usage intensif



Pose rapide pour un résultat élégant immédiat



Assemblage à rainure et languette



100 % de bois de réemploi



Clicwall®

Applications

Panneau MDF non structurel en mélaminé pour les parois de séparation et les parois doubles. Côtés longs fournis avec le profilé Uniclic, pour un système d'encliquetage rapide et facile. Résistant aux griffes et aux chocs, et très hygiénique, le Clicwall convient aux projets de commerces de détail, hôtels, maisons de vacances, unités modulaires, bureaux, maisons de retraite, établissements scolaires, etc.

Le Clicwall est conforme à la norme Euroclasse D-s2, d0 (application non ignifuge) et peut être utilisé dans des conditions non humides (classe de service 1).

Dimensions/épaisseurs disponibles

Dimensions: net/brut (H x L x P):

- Clicwall standard: 2785 x 600 x 10 mm/2785 x 618 x 10 mm; 13 kg/panneau
- Clicwall panneaux hauts: 3500 x 600 x 10 mm/3500 x 618 x 10 mm; 16 kg/panneau

Autres dimensions: sur demande.

Certificats

UNILIN Division Panels s'engage activement en faveur d'une gestion durable des forêts. Le ClicWall est étiqueté PEFC standard et est disponible sur demande avec marquage FSC.

Carb II/TSCA VI sur demande.