



DECLARATION DES PERFORMANCES n° WPBFR004

Date : 29 mars 2021

1 – Code d'identification unique du produit type :

WPBFR004

Dénomination commerciale :

ANTIROCK P

2 – Usage(s) prévu(s) :

Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules (EN 14695)

3 – Fabricant :

**SOPREMA SAS
14 rue de Saint Nazaire – CS 60121
67025 Strasbourg cedex
www.soprema.fr**

4 – Mandataire :

Non applicable

5 – Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 2+

6 a – Norme(s) harmonisée(s) : **EN 14695:2010**

Organisme(s) notifié(s) :

Le KIWA Polymer Institut GmbH (organisme notifié n° 1119) :

- a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+,

- a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine.

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Etanchéité à l'eau Etanchéité à l'eau Absorption d'eau (%)	Conforme 0,75	EN 14695:2010
Propriétés en traction Résistance en traction LxT (N/50 mm) Allongement LxT (%)	≥ 800 x 800 40 x 40	
Adhérence (N/mm ²)	0,7	
Aptitude à ponter les fissures (°C)	NPD	
Compatibilité (%)	100	
Comportement au pliage à froid (°C)	-4	
Résistance au cisaillement (N/mm ²)	0,3	
Résistance à l'impact thermique Proportion de surface (%) Variation d'épaisseur (mm)	NPD NPD	
Résistance à la perforation (compactage)	Conforme	
Durabilité Pliage à froid Fluage à température élevée (°C)	NPD 80	
Substances dangereuses (Notes 1 & 2)	Conforme	

Note 1 : Ce produit ne contient ni amiante ni dérivé de goudron de houille.

Note 2 : En l'absence de méthode d'essai européenne harmonisée, la vérification et la déclaration de lixiviation / composition doivent être faites selon les dispositions nationales en vigueur au lieu d'utilisation.

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Strasbourg,
Le Directeur Technique, Laurent JORET

